

TEKNISK DATABLAD

PRODUKT:	ACCOLAN LB, G33 og S
BESKRIVELSE:	ACCOLAN LB, G33 og S er seje, varmfaste FLUORPLAST belægninger, som giver et optimalt forhold mellem lav friktion og slid. ACCOLAN LB giver en god rustbeskyttelse/vejrbestandighed.
ANVENDELSE:	Disse ACCOLAN typer har et bredt anvendelsesområde: F.eks. lejer, relæer, afbrydere, pakflader, pumper, rotor, gevind, stempler, gear, karburator dele, spindler, nåle, glideskinner, tætningsringe, savblade og haveredskaber. De giver desuden en god permanent "tørsmøring" mod rivninger.
UDSEENDE:	Henholdsvis: Lysbrun, grøn og sort, halvmat
LAGTYKKELSE:	10 - 50µm
TEMPERATUR OMRÅDE:	÷190°C - +285°C kontinuerligt, 300°C kortvarigt
SLIP-EFFEKT (NON-STICK):	Middel (ikke en decideret slip-belægning)
FRIKTIONS KOEFFICIENT:	Statisk ca. 0,11, dynamisk ca. 0,06
SLID EGENSKABER:	Gode
KORROSIONS EGENSKABER:	God vejrbestandighed og rustbeskyttelse
KONTAKT M. FØDEVARER:	Nej
SUBSTRATER:	De fleste metaller, keramik og plast (ACCOLAN LB)
BEGRÆNSNINGER:	Undgå brug af skarpe værktøjer

Vores rådgivning og vore informationer er baseret på laboratorieforsøg og mange års erfaring og er en vejledning ved valg af produkt og anvendelse.

Da brugerens arbejdsforhold og anvendelser ligger uden for vor kontrol, påtager Accoat A/S sig alene ansvaret for, at belægningerne lever op til Accoats standarder, som fremgår af de tekniske datablade og andet salgsmateriale.

Et evt. erstatningsansvar kan aldrig overstige den pris, der er betalt for belægningen.